

化学品安全技术说明书

Regulix

产品名称：金属钕（浸在煤油中的）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

第 1 部分—化学品及企业信息

化学品中文名称：金属钕（浸在煤油中的）
化学品中文别名：钕粉
化学品英文名称：neodymium, metal (suspended in kerosene)
生产者或供应商的信息
公司：SDS服务商-支持各国标准36种语言
地址：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4343室
电话：+86 18321123103
邮箱：service@5lghs.com
应急联络电话：+86 18321123103
推荐用途和限制用途：
推荐用途：—

第 2 部分—危险性概述

GHS 危害分类：
易燃液体 分类3
遇水放出易燃气体的物质和混合物 分类3
危害水生环境-急性危害 分类2
危害水生环境-长期危害 分类2

标签要素

危害象形图



警示词：警告
危险说明：
易燃液体和蒸气
遇水放出易燃气体
对水生生物有毒
对水生生物有毒并具有长期持续影响

防护措施说明

预防：远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
保持容器密闭

化学品安全技术说明书

产品名称：金属钹（浸在煤油中的）
版本：1.0

起草日期：20260312
打印日期：20260312

- 响应
- 货箱和装载设备接地并等势联接

使用防爆的【电气/通风/照明】设备

使用不产生火花的工具

采取行动防止静电放电

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

在惰性气体中搬运和贮存内装物/……防潮

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/面具

避免释放到环境中
- 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。

万一着火，使用二氧化碳、干粉灭火器灭火。

万一着火，使用……灭火。

收集溢出物。
- 储存

存放于通风良好处。

保持低温。

存放于干燥处。

存放于密闭的容器中。
- 处置

根据地方/区域/国家/国际规定处置内装物/货箱。

第 3 部分—成份/组成信息

化学性质：物质

物质名称	CAS编号	含量
金属钹（浸在煤油中的）	7440-00-8	100%

此(M)SDS中列出的1-3部分是根据中国危险化学品目录（2015版）危险化学品信息表编写。仅适用于中国内地。由于国家法规和标准会持续更新，毒理学和生态学信息引用的法律责任及知识产权等因素，4-16部分内容需由我们单独编写。